



NANO[®]
LUBRICANT

2015

NANO ANTI-SEIZE

De nanolubricant-baserte smøremidlenes fordeler er fantastiske og representerer en teknisk revolusjon i smøremiddelbransjen. Smørefilmens styrke og evne til å tåle belastning øker med 5. Løsrivningsmotstanden minker med 5. Slitestykken øker med 4. Friksjonskoeffesienten halveres.

EGENSKAPER:

Høgkvalitets antiskjærepasta for montering, sammensetting og behandling av overflater som lett skal kunne demonteres. Pastaen beskytter mot korrosjon, skade på gjenger og slitasje forårsaket mikrobevegelser. Står imot høge temperaturer. Kan påføres våte overflater. Langtidsvirkende. Opp til 10 ganger lengre levetid enn tradisjonelle antiskjærepastaer. Skal enkelt kunne demonteres etter 15 år.

BRUKSOMRÅDE:

Bremser, ankerbolter, hjulbolter, topplokkspakninger, eksosanlegg, tennplugger, bolter, rørgjenger, propellaksler etc.

BRUKSANVISNING:

Rengjør delene og påfør Nano Anti-Seize på overflatene. Monter delene sammen.

TEKNISKE DATA

Farge	Sort
NLGI-grad	0
Fortykkningsmiddel	Uorganisk
EP-additiv	Nanolubricant
Droppunkt	Ingen
Temperaturområde (Ved tørrsmøring)	-40°C...+300°C +1000°C
Drivgass (aerosol)	Flammesikker CO ₂

FORPAKNING

650 ml aerosol
200 g penselboks
1 kg boks

KODE

OR42015A4L4
OR32015B3L4
OR32015B7L4



NANOLUBRICANT[®] er et registrert varemerke for ORAPI Group

BASOL NORGE AS
SKIBÅSEN 40 | 4636 KRISTIANSAND | NORGE
Tel. +47 38 04 64 04 | post@basol.no

basol