



NANO
LUBRICANT®

2040

HVIT NÆRINGSMIDDELGODKJENDT MONTERINGSPASTA

De nanolubricant-baserte smøremiddelets fordeler er fantastiske og representerer en teknisk revolusjon i smøremiddelsektoren. Høgkvalitets teknikk med forbedret smøregenskaper og tåler enorme lastninger. Reduserer slitasje markant og minimerer energiforbruk og friksjon.

EGENSKAPER:

Hvit smørende antiskjærepasta for montering, sammensetting og beskyttelse av mekaniske deler. Monteringspastaaen er beregnet for bruk der det er mikrobevegelser og hvor det er ønskelig med en lett demontering. Den har meget god vedheft på de fleste metaller, vil ikke korrodere rustfritt stål.. Vannresistent og tåler riktig lave temperaturer. Næringsmiddelgodkjendt - InS H1 1795815.

BRUKSOMRÅDE:

Gjør det enklere under montering og demontering av alle typer av mekaniske deler, som f.eks akslinger, gear, valser, pin bolter, lager. Beskytter mot oksydasjon og forhindrer karving av metalloverflater pga elektriske spenninger. Kan benyttes til alle metaller og kan anvendes innen all industri.

BRUKSANVISNING:

Rengjør delene og påfør et tynt lag monteringspasta. Monter delene sammen.



TEKNISKE DATA

Farge	Hvit
Tilsats	Nanolubricant
Arbeidstemperaturområde	-60°C...+200°C
4-balltest	800 kg
Slitasje	< 0,4 mm

FORPAKNING

650 ml aerosol

KODE

OR42040A4L4



NANOLUBRICANT® er et registrert varemerke for ORAPI Group

BASOL NORGE AS
SKIBÅSEN 40 | 4636 KRISTIANSAND | NORGE
Tel. +47 38 04 64 04 | post@basol.no

basol